

Poslednji odgovori na zahteve za pojašnjenjima ili dodatnim informacijama

Predmet nabavke: **Spoljno i unutrašnje uređenje vizitorskog centra Pribojska Banja**

Referentni broj: **1/24**

Tekst zahteva	Odgovor - pojašnjenje
Poštovani, u vezi javne nabavke 1/24 molimo vas da date pojašnjenje opisa sledećih pozicija: 1) U izmenjenom opisu pozicije red.br.1. stoji da u cenu pozicije treba uračunati iskop zemlje, tamponiranje i valjanje podloge, odvoz zemlje i nabavka bez ugradnje behaton ploča d=6cm. Takođe stoji: obračun po m2, a u rubrici jed.mere stoji m3. Pitanje je: O kojoj površini se radi? Koja je količina tskopa po m2 ? Ko će postavljati nabavljene behaton ploče? Kako će se vršiti obračun svih pozicija po m3 (dužina x širina x visina) ??? 2) Nabavka i ugradnja kamenih ploča d=4cm. Pitanje je: O kakvim kamenim pločama se radi? Kakva je njihova struktura? Kojih su dimenzija? Kakva je njihova završna obrada? Koja bi se količina obračunavala, s obzirom da se iz priloženog detalja vidi da se pločama oblaže zid 20cm debljine, 8m dužine, 2-3m visine, približno 20m2, a u jed. mere stoji 120m2? Dalje, iz priloženog detalja se vidi da je zid omalterisan produžnim malterom d=1,5cm. U koju poziciju treba uračunati malterisanje? 3) Betoniranje spoljnih stepenica za suturen i trotoara oko objekta b=1m, d=10cm. Pitanje je: Kako će se obračunavati stepenište po m2 s obzirom da njihova debljina nije 10cm i da je u sklopu stepeništa potrebno izraditi dve armirano-betonske grede dimenzija 30 x 50cm, što se vidi u priloženom detalju stepeništa? Da li se armira	Pozicija 1 je ispravljena u predmeru. Pozicija 2 je ispravljena u predmeru. Objašnjenje u vezi maltera dato je u korigovanom detalju kamenih ploča. Malter sa unutrašnje strane zida se odnosi na suterenski deo objekta (postojeće stanje) i nije predmet javne nabavke. Pozicija 3 je korigovana u predmeru i detalju crteža, gde je iskotirana debljina ab stepenišne ploče d=10cm. Konkursna dokumentacija će biti izmenjena u skladu sa odgovorom projektanta.

trotoar i da li ce se armatura posebno obračunavati s obzirom da je neka količina armature obuhvaćena pozicijom 5. predmera?	
--	--

Prečišćeni tekst svih odgovora na zahteve za pojašnjenjima ili dodatnim informacijama

Tekst zahteva	Odgovor - pojašnjenje
Molimo da objavite projekat za građevinske radove	Za objekat je izdata građevinska dozvola. Ima projekat za izvođenje, odnosno PZI mašinskih instalacija za unutrašnje radove. Građevinski projekat za spoljašnje radove nije rađen, već su urađeni crteži, odnosno detalji za koje je raspisana nabavka.
Poštovani, u vezi javne nabavke 1/24 molimo vas da date pojašnjenje opisa sledećih pozicija: 1) U izmenjenom opisu pozicije red.br.1. stoji da u cenu pozicije treba uračunati iskop zemlje, tamponiranje i valjanje podloge, odvoz zemlje i nabavka bez ugradnje behaton ploča d=6cm. Takođe stoji: obračun po m2, a u rubrici jed.mere stoji m3. Pitanje je: O kojoj površini se radi? Koja je količina tskopa po m2 ? Ko će postavljati nabavljene behaton ploče? Kako će se vršiti obračun svih pozicija po m3 (dužina x širina x visina) ??? 2) Nabavka i ugradnja kamenih ploča d=4cm. Pitanje je: O kakvim kamenim pločama se radi? Kakva je njihova struktura? Kojih su dimenzija? Kakva je njihova završna obrada? Koja bi se količina obračunavala, s obzirom da se iz priloženog detalja vidi da se pločama oblaže zid 20cm debljine, 8m dužine, 2-3m visine, približno 20m2, a u jed. mere stoji 120m2? Dalje, iz priloženog detalja se vidi da je zid omalterisan	Pozicija 1 je ispravljena u predmeru. Pozicija 2 je ispravljena u predmeru. Objašnjenje u vezi maltera dato je u korigovanom detalju kamenih ploča. Malter sa unutrašnje strane zida se odnosi na suterenski deo objekta (postojeće stanje) i nije predmet javne nabavke. Pozicija 3 je korigovana u predmeru i detalju crteža, gde je iskotirana debljina ab stepenišne ploče d=10cm. Konkursna dokumentacija će biti izmenjena u skladu sa odgovorom projektanta.

produžnim malterom $d=1,5\text{cm}$. U koju poziciju treba uračunati malterisanje? 3) Betoniranje spoljnih stepenica za suturen i trotoara oko objekta $b=1\text{m}$, $d=10\text{cm}$. Pitanje je: Kako će se obračunavati stepenište po m^2 s obzirom da njihova debljina nije 10cm i da je u sklopu stepeništa potrebno izraditi dve armirano-betonske grede dimenzija $30 \times 50\text{cm}$, što se vidi u priloženom detalju stepeništa? Da li se armira trotoar i da li će se armatura posebno obračunavati s obzirom da je neka količina armature obuhvaćena pozicijom 5. predmera?	
Poštovani, dana 13.03.2024. smo postavili pitanja na koja još uvek čekamo odgovor! Kako se rok za traženjem dodatnih informacija bliži kraju molimo vas da nas obavestite da li ćemo dobiti odgovore na tražene dodatne informacije kako bi blagovremeno pripremili i podneli našu ponudu?	Poštovani, U konsultaciji sa projektantom, obaveštavamo vas da će u toku dana biti dostavljen odgovor na postravljena pitanja a rok za podnošenje ponuda produžen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama.