

Odgovori na zahteve za pojašnjenjima ili dodatnim informacijama

Predmet nabavke: **IZBOR PRIVATNOG PARTNERA ZA POVERAVANJE KOMUNALNE DELATNOSTI ZA REKONSTRUKCIJU, REHABILITACIJU, ODRŽAVANJE LOKALNE PUTNE INFRASTRUKTURE NA TERITORIJI OPŠTINE RUMA PO MODELU JAVNO-PRIVATNOG PARTNERSTVA**

Referentni broj: **405-7/26-IV**

Tekst zahteva	Odgovor - pojašnjenje
U delu Opis kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta sa uputstvima, tačka 4.3. Tehnička sredstva i mere za obezbeđivanje kvaliteta, zahtev Naručioca je: "Privredni subjekt se koristi sledećim tehničkim sredstvima i merama za obezbeđivanje kvaliteta: -najmanje jedna (1) glodalica za asfalt širine 2m; - najmanje jedna (1) glodalice za asfalt širine 1m;.....". Molimo za pojašnjenje da li su zahtevane širine glodalica minimalne ili maksimalne širine?	Naručilac je u dokumentu Opis kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta sa uputstvima, tačka 4.3. Tehnička sredstva i mere za obezbeđivanje kvaliteta predvideo da privredni subjekti raspolažu najmanje jednu glodalicu za asfalt širine 2 m i najmanje jednu glodalicu za asfalt širine 1 m. Međutim zbog povećanja konkurencije naručilac će prihvatiti i glodalicu za asfalt koja je šira od navedenih.
U delu Opis kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta sa uputstvima, tačka 4.3. Tehnička sredstva i mere za obezbeđivanje kvaliteta, zahtev Naručioca je: "Privredni subjekt se koristi sledećim tehničkim sredstvima i merama za obezbeđivanje kvaliteta: - najmanje dvadeset (20) kamiona sa termo tovarnom kadom – sandukom nosivosti min 20t;.....". U Republici Srbiji, tačkom 2.4.3.3.2.2. Tehnički uslovi za građenje puteva u Republici Srbiji, JP „Putevi Srbije” (2.4. kolovozne konstrukcije),	Zahtev Naručioca da privredni subjekt raspolaže sa najmanje dvadeset (20) kamiona sa termo tovarnom kadom – sandukom nosivosti minimum 20 t, nije postavljen isključivo u vezi sa maksimalnom dozvoljenom udaljenošću transporta asfaltne mešavine, niti se odnosi samo na obavezu propisanu tehničkim uslovima JP „Putevi Srbije“. Naručilac je ovaj zahtev definisao imajući u vidu potrebu obezbeđenja kontinuiranog, ujednačenog i tehnološki pravilnog procesa ugradnje asfaltne mase, kao i postizanja propisanog kvaliteta završnog sloja, u skladu sa

propisano je da se prevoz vrućih bitumeniziranih mešavina, po pravilu, ograničava na najveću udaljenost od 100 km i najduže vreme do 2 časa, pod uslovom da se za prevoz koristi vozilo sa termo tovarnim sandukom, a ukoliko se ne koriste vozila sa termo tovarnim sandukom, udaljenost se ograničava na 70 km i najduže vreme do 1,5 časa. Molimo Naručioca za pojašnjenje zašto se zahteva najmanje dvadeset (20) kamiona sa termo tovarnom kadom – sandukom nosivosti min 20t kada je istom tačkom opisa kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta sa uputstvima zahtevana jedna asfaltna baza kapaciteta min 250 t/sat, udaljenosti do 50 km od centra Rume, a da za udaljenost asfaltne baze do 50km nisu potrebni kamioni sa termo tovarnom kadom – sandukom.	projektom i tehničkim uslovima. Termo tovarne kade – sanduci nosivosti minimum 20 t predstavljaju tehničko rešenje koje omogućava održavanje temperature asfaltne mase tokom transporta i čekanja na ugradnju, kontinuiran i ravnomeran dotok asfaltne mase u finišer, smanjenje prekida u radu finišera, itd. Iako je u dokumentaciji predviđeno da asfaltna baza bude udaljena do 50 km od centra Rume, Naručilac smatra da navedena udaljenost sama po sebi ne garantuje obezbeđenje potrebnog kvaliteta i kontinuiteta ugradnje, već je neophodno obezbediti i adekvatna tehnička sredstva za transport i istovar asfaltne mase.
U delu Opis kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta sa uputstvima, tačka 4.3. Tehnička sredstva i mere za obezbeđivanje kvaliteta, zahtev Naručioca je: "Privredni subjekt se koristi sledećim tehničkim sredstvima i merama za obezbeđivanje kvaliteta: - Punkt zimske službe minimalne površine 2ha, sa najmanje dva (2) hangara za uskladištenje soli za posipanje puteva minimalnog kapaciteta 150m², udaljen maksimalno 25km od centra Rume, gde će biti locirana dežurna služba sa zahtevanom mehanizacijom i potrebnim materijalom." Molimo za pojašnjenje za kapacitet hangara za uskladištenje soli – s obzirom da se radi o hangarima za uskladištenje soli za posipanje puteva, a da se so za posipanje puteva meri u tonama, zašto se zahteva, odnosno šta podrazumeva minimalni kapacitet hangara izražen u m²?	Naručilac će izvršiti izmenu konkursne dokumentacije u delu Opis kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta sa uputstvima, tačka 4.3. Tehnička sredstva i mere za obezbeđivanje kvaliteta, tako što će umesto „minimalnog kapaciteta“ navesti „minimalne površine“. Kao način dokazivanja ispunjenosti kriterijuma za 6) punkt zimske službe – ovaj kriterijum dokazuje se dostavljanjem lista nepokretnosti i kopijom katastarskog plana, a ukoliko je privredni subjekt zakupac iznajmljene površine dostavljanjem ugovora o zakupu iznajmljene površine (na najmanje 6 godina - računajući od dana isteka roka za podnošenje ponuda) i vlasničkim listom zakupodavca, za hangare dostaviti overenu popisnu listu ili analitičku karticu, list nepokretnosti i kopiju katastarskog plana. U popisnoj listi, analitičkoj kartici, listu nepokretnosti i kopiji katastarskog plana površina objekata se navodi u m², te je jedino logično površinu određenog objekta zahtevati u jedinici mere kojom se označava površina, a ne težina.

