

ТЕХНИЧКИ ОПИС – ПАРТИЈА 2

Уводне напомене:

Овај технички опис се односи реконструкцију Краљеве винарије у Тополи и уређење околног простора – фаза 2.

Локација на којој се изводе радови: КП бр. 648/1 К.О Божурња, Улица Краљице Марије бр.4, Топола – Оплепац.

На Објекту 1 – Краљев подрум у оквиру Комплекса Краљеве винарије, у фази 1, су изведени следећи радови:

- комплетни радови на замени кровне и међуспратне конструкције и кровне облоге;
- део архитектонско грађевинских радова на и у Објекту 1;
- део занатско столарских радова – израде нове и ревитализација постојеће унутрашње и спољашње столарије, са припадајућом браваријом;
- радови на електроинсталацијама, јаке и слабе струје;
- радови на инсталацијама водовода и канализације;
- занатски радови на изради мокрих чворова, кухиње.

Кроз фазу 2, потребно је довести у функцију све планиране садржаје објекта.

Партија 2 - Предмет: Обрада камена и завршни каменоразачки радови на ентеријеру Објекта 1 Комплекса Краљеве винарије – Краљевог подрума и завршни каменоразачки радови на екстеријеру Комплекса.

Овом партијом су предвиђени завршни каменоразачки радови на постављању камена испред главног улаза и у приземљу Објекта 1 Комплекса Краљеве винарије – Краљевог подрума и завршни каменоразачки радови на постављању камена на централно платоу дворишта испред Објекта 1 и на платоу дворишта иза Објекта 1 и то:

Радови на постављању каменних плоча

У приземљу и на трему Објекта 1 планирана је израда каменог пода типа природни травертин, светло беж боје, кобинованих димензија, дебљине 2 цм, у свему по фотографији у Предмеру. Затупљивање ивица вршити брушењем или тумбањем.

Извођач је у обавези да доставити узорак ради потврде боје/нијансе и обраде, односно на одобрење пре постављања.

Камен се поставља лепљењем на кошуљицу у приземљу, унрашњости Објекта 1 и на нову аб плочу на трему, испред Објекта 1.

Радови на постављању каменних коцки

Планирана је израда платоа централног дворишта, испред и задњег дворишта, иза Објекта 1 од по могућности, старих или нових каменних гранитних коцки (турска калдрма), са фуговањем кварцним песком. Сви слојеви испод коцки обрађени у предходним позицијама.